

Produktinformation

Fuktsensor PSRH01



Produkttyp: Fuktavkänningssensor

Användningsområde

Detektering av fukt i bjälklag, vindsvåning, kryppgrunder, frånluftsventilation och andra utsatta delar i byggkonstruktioner där behov av fuktdetektering finns.

Specifikation

Fuktavkänningssensorn som är ansluten till Sensact plattformen informerar fastighetsägare och så fort fukt eller vatten på aktuell plats detekterats. Sensorsond med filterskal av sintrad metall för stor luftgenomsläpplighet, snabb fuktighetsdetektering. Sensorsonden är vattentät och förhindra att vatten sipprar in i sensorelektroniken och skadar den.

Övrig information

- Sensor
 - Mäter temperaturer -40°C till +60°C
 - Mäter 0%- 100% relativ fuktighet
 - Robust sensorsond lämplig för inmontering i byggkonstruktioner
 - Kabellängd sensorsond 1 meter
- Universal I/O enhet PSH2ORHIO
 - En binäringång
 - EIB- två-tråds sub-bus ansluten till Part systems Multicontroller/Gateway
 - Montering standard apparatdosa
 - Krypterad kommunikation AES 128 TP1-256
 - Anslutningsspänning SELV 19 till 33VDC, 30VDC nominell
 - Strömförbrukning Max 50 mA, buss
 - Lokal indikering röd/grön LED
 - Anslutning Wago, 243-211, push in, enkeltråd
 - Direktiv RoHS, WEEE 
 - Adressomfång 9
 - Färg vit
 - Mått (bxhxd) 54*54*22 mm
 - Kapslingsklass IP20
 - Vikt 0.X kg