

## Produktinformation

# Vattenläckage Sensor PSVS01



Produkttyp: Vattenläckage sensor


### Användningsområde

Detektering av vattenläckage, ex. i kök under tvättmaskin eller annan plats där risk finns.

### Specifikation

Vattenläckagelarmsensorerna placeras i riskutrymmen, till exempel under diskmaskinen, i diskbänksskåpet. När vatten kommer i kontakt med läckagesensorn går en signal genom den universella I/O enheten som är ansluten till Sensact plattformen och som på distans informerar fastighetsägare och boende att vatten på aktuell plats detekterats och som med en snabb insats kan förhindra stora reparationskostnader.

### Övrig information

- Vattenlarmsensor är tvådelad
  - Ca 1,5m anslutningskablar med Kontakt 4polig (medföljer)
  - Infästning Kardborre (medföljer)
- Universal I/O enhet PSH2ORHIO
  - En binäringång
  - EIB- två-tråds sub-bus ansluten till Part systems Multicontoller/Gateway
  - Montering standard apparatdosa
  - Krypterad kommunikation AES 128 TP1-256
  - Anslutningsspänning SELV 19 till 33VDC, 30VDC nominell
  - Strömförbrukning Max 50 mA, buss
  - Lokal indikering röd/grön LED
  - Anslutning Wago, 243-211, push in, enkeltråd
  - Direktiv RoHS, WEEE 
  - Adressomfång 9
  - Färg vit
  - Mått (bxhxd) 54\*54\*22 mm
  - Kapslingsklass IP20
  - Vikt 0.1 kg